DE **Dotacje2027 • Dali Eco**
Centrum Dotacji, Audytów i Termomodernizacji

Wydanie IV kw. 2026 / 2027 • Standardy NFOŚiGW i FEnIKS

SPECJALISTYCZNY PRZEWODNIK RETENCYJNY • DOMY JEDNORODZINNE

Przewodnik Ekspercki: Dotacja na Zbiornik na Deszczówkę 2026 (Program Mikroretencja do 8 000 zł)

Kompendium techniczno-prawne dla właścicieli domów: dobór pojemności bufora wg normy DIN 1989, porównanie zbiorników PE-HD i żelbetowych, unikanie 7 błędów formalnych oraz instrukcja wniosku w Generatorze GWD NFOŚiGW.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA OPRACOWANE W PRZEWODNIKU:

- ✔ Do 8 000 zł bezzwrotnej dotacji na zbiornik i instalację (do 90% kosztów)
- ✔ Wzory obliczania optymalnej pojemności bufora według normy DIN 1989
- ✔ Koszty 3 zestawów z montażem: naziemny dekoracyjny, PE-HD i ciężki żelbet
- ✔ Szczegółowa instrukcja Generatora Wniosków GWD i lista załączników

OPRACOWANIE MERYTORYCZNE I AUDYTORSKIE

Daniel Sawczuk — Zespół Doradców Dali Eco

„DaliEco" DANIEL SAWCZUK • NIP: 7272847033 • ul. Gdańska 129 lok. 6, 90-519 Łódź

Ocena klientów: ★★★★★ 4.9/5.0 (118+ opinii w Google)

Oblicz dotację online →

dotacje-info.pl • tel. +48 739 973 339

SPIS TREŚCI PRZEWODNIKA

ROZDZIAŁ 01 **Program Mikroretencja 2026: Następca „Mojej Wody" z Budżetem 173 mln zł**

ROZDZIAŁ 02 **Techniczny Dobór Pojemności Zbiornika wg Hydro-Normy DIN 1989**

ROZDZIAŁ 03 **Porównanie 3 Technologii Zbiorników: Naziemny, PE-HD czy Ciężki Żelbet?**

ROZDZIAŁ 04 **7 Krytycznych Błędów, przez które WFOŚiGW Odrzuca Wnioski**

ROZDZIAŁ 05 **Instrukcja Złożenia Wniosku w Generatorze GWD NFOŚiGW Krok po Kroku**

CHECKLISTA **Kompletna Checklista Inwestora Wnioskodawcy Mikroretencja 2026 + Dane Kontaktowe Dali Eco**

Dlaczego ten przewodnik pozwoli Ci bezpiecznie pozyskać maksymalną dotację?

- Poznasz twarde kryteria formalne WFOŚiGW (min. 2 000 l bufora, spływ z min. 50 m², wydatki od 1 lipca 2024 r.).
- Dowiesz się, dlaczego nie wolno płacić gotówką i jak zabezpieczyć faktury, by nie stracić dotacji.
- Dobierzesz bezpieczny zbiornik o potwierdzonej szczelności z Atestem Higienicznym PZH i Krajową Oceną Techniczną.
- Otrzymasz gotową procedurę rejestracji i podpisania wniosku Profilem Zaufanym w systemie GWD.

ROZDZIAŁ 01

Program Mikroretencja 2026: Następca „Mojej Wody" z Budżetem 173 mln zł

> **Popularny wcześniej program „Moja Woda" zyskał nową odsłonę w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021–2027 pod nazwą Mikroretencja.**

Nowa edycja programu retencyjnego oferuje do 8 000 zł bezzwrotnego wsparcia (o 2 000–3 000 zł więcej niż w dawnej Mojej Wodzie) przy intensywności dofinansowania sięgającej aż 90% kosztów kwalifikowanych. W praktyce oznacza to, że wkład własny inwestora przy montażu kompletnej instalacji wynosi zaledwie 10%.

Kwalifikowane są wydatki poniesione od 1 lipca 2024 r., a forma wsparcia to refundacja poniesionych kosztów. Bardzo istotnym warunkiem wykluczającym jest zasada pojedynczego dofinansowania nieruchomości: z naboru wyłączone są domy, na które wypłacono już dotację we wcześniejszych edycjach programu „Moja Woda". Dla takich właścicieli rozwiązaniem są lokalne programy miejskie i gminne.

Tabela 1.1. Porównanie dawnego programu „Moja Woda" z Nowym Programem Mikroretencja 2026 (FEnIKS)

Cecha programu	Dawna „Moja Woda" (2020–2024)	Nowa „Mikroretencja 2026" (FEnIKS)	Korzyść dla inwestora
Maksymalna kwota dotacji	do 5 000 zł – 6 000 zł	do 8 000 zł	+2 000 zł do 3 000 zł wyższa dotacja
Maksymalna intensywność wsparcia	do 70% – 80% kosztów	do 90% kosztów kwalifikowanych	Wkład własny zaledwie 10% inwestycji
Minimalna pojemność buforowa	2 000 litrów (2 m³)	2 000 litrów (2 m³)	Możliwość łączenia zbiorników bateryjnie
Okres kwalifikowalności wydatków	Zamknięty w 2024 r.	Wydatki poniesione od 01.07.2024 r.	Możliwość rozliczenia zrealizowanych prac

ROZDZIAŁ 02

Techniczny Dobór Pojemności Zbiornika wg Hydro-Normy DIN 1989

> **Prawidłowy dobór zbiornika chroni inwestora przed dwoma błędami: montażem zbiornika zbyt małego (częste przelewy i brak wody w czasie suszy) oraz przewymiarowanego (zagniwanie stojącej wody i wysoki koszt wykopu).**

W instalacjach sanitarnych pojemność bufora retencyjnego wyznacza się w oparciu o normę DIN 1989-1. Kluczowym wskaźnikiem jest mniejsza z dwóch wartości: roczny uzysk deszczówki z dachu oraz roczne zapotrzebowanie ogrodu na podlewanie. Zbiornik powinien zapewnić bufor wody na okres 21 dni bezopadowych.

Roczny uzysk wody oblicza się ze wzoru: $V_r = (P_{dachu} \times Opad \times \psi \times \eta) / 1000$ [m³], gdzie ψ to współczynnik spływu (dla dachówki ceramicznej = 0,85, dla blachodachówki = 0,90), a η to sprawność filtra rynnowego (zazwyczaj 0,90). Minimalny próg programu wynosi 2 000 litrów (2 m³).

SYMULACJA TECHNICZNA I FINANSOWA: Wzorcowa kalkulacja ekspercka Dali Eco dla domu 140 m² i ogrodu 500 m²

Dla dachu 140 m² w centralnej Polsce (opad 600 mm/rok): Roczny uzysk deszczówki wynosi $V_r = 140 \times 600 \times 0,85 \times 0,90 / 1000 = 64,26$ m³. Zapotrzebowanie ogrodu 500 m² na sezon: ok. 30 m³. Optymalna pojemność użytkowa zbiornika na 21 dni suszy: $V_{zb} = (30 \text{ m}^3 \times 21 / 365) = 1,72$ m³. Ponieważ wymóg dotacji to minimum 2 000 litrów, rekomendowanym rozwiązaniem jest zbiornik podziemny PE-HD 4 000 l, który zapewnia 100% samowystarczalności wodnej ogrodu.

ROZDZIAŁ 03

Porównanie 3 Technologii Zbiorników: Naziemny, PE-HD czy Ciężki Żelbet?

> **Wybór technologii zbiornika zależy od warunków gruntowo-wodnych, ukształtowania działki oraz możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu budowlanego.**

Zestaw naziemny dekoracyjny (np. 2× 1 000 l połączone bateryjnie) to najtańsze rozwiązanie, idealne dla małych działek i gotowych ogrodów, gdzie wykluczone są prace ziemne. Wymaga jednak całkowitego opróżnienia instalacji przed nadejściem pierwszych przymrozków.

Monolityczny zbiornik podziemny z polietylenu wysokiej gęstości (PE-HD) 4 000 l to złoty standard w budownictwie jednorodzinnym. Zbiornik jest lekki, w 100% szczelny, niewidoczny pod trawnikiem i odporny na działanie kwasów glebowych.

Zbiornik podziemny żelbetowy klasy B25/B30 W8 o pojemności 6 000–10 000 l jest niezastąpiony na działkach o wysokim poziomie wód gruntowych (własny ciężar zapobiega wypchnięciu zbiornika przez siłę wyporu Archimedesa) oraz przy montażu pod podjazdami dla aut osobowych.

Tabela 3.1. Kosztorys i opłacalność 3 wariantów instalacji retencyjnej Dali Eco (przed dotacją vs po dotacji 90%)

Wariant instalacji	Pojemność	Koszt całkowity brutto	Dotacja Mikroretencja (90%)	Twój wkład własny	Czas zwrotu (ROI)
Zestaw Naziemny Dekoracyjny	2 000 l (2× 1 000 l)	4 200 zł	+3 780 zł	420 zł	ok. 0,6 roku
Podziemny PE-HD Monolityczny	4 000 l	9 600 zł	+8 000 zł (max)	1 600 zł	ok. 1,1 roku
Podziemny Ciężki Żelbet B30	8 000 l	13 200 zł	+8 000 zł (max)	5 200 zł	ok. 2,3 roku

ROZDZIAŁ 04

7 Krytycznych Błędów, przez które WFOŚiGW Odrzuca Wnioski

> **Błędy formalne w dokumentacji to najczęstsza przyczyna odrzucenia wniosku lub bezpowrotnej utraty prawa do dofinansowania.**

Błąd 1: Płatność gotówką. Regulamin funduszu bezwzględnie wymaga, aby każda faktura była opłacona przelewem bankowym z rachunku wnioskodawcy lub współmałżonka. Paragon lub faktura z adnotacją 'zapłacono gotówką' skutkuje wykreśleniem wydatku.

Błąd 2: Zbiornik poniżej 2 000 litrów. Jeżeli zainstalujesz pojedynczy zbiornik 1 500 l, wniosek zostanie odrzucony automatycznie na etapie oceny formalnej.

Błąd 3: Brak Atestu Higienicznego PZH lub Krajowej Oceny Technicznej. Kupowanie tanich zbiorników nieznanego pochodzenia bez deklaracji właściwości użytkowych to pewne wezwanie do korekty, a w razie braku dokumentów – odmowa refundacji.

Błąd 4: Brak zabezpieczenia przed przelaniem. Każdy zbiornik podziemny musi posiadać przelew awaryjny podłączony do studni chłonnej, skrzynek rozsączających lub ogrodu deszczowego na własnej posesji.

> ⚠️ **WAŻNY WYMÓG URZĘDOWY: Ważne ostrzeżenie formalne: Okres trwałości projektu**
>
> Zgodnie z umową o dofinansowanie, beneficjent programu Mikroretencja zobowiązuje się do utrzymania instalacji w należytym stanie technicznym przez okres trwałości (minimum 3 lata od dnia wypłaty środków). W tym czasie WFOŚiGW ma prawo przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę na posesji.

ROZDZIAŁ 05

Instrukcja Złożenia Wniosku w Generatorze GWD NFOŚiGW Krok po Kroku

> **Od 2026 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie przydomowej retencji przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną w ogólnopolskim Generatorze Wniosków o Dofinansowanie.**

Krok 1: Wejdź na oficjalny adres gwd.nfosigw.gov.pl i zaloguj się za pomocą Węzła Krajowego (Profil Zaufany ePUAP lub aplikacja mObywatel).

Krok 2: Wybierz właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz nabór 'Mikroretencja w domach i ogrodach'.

Krok 3: Wprowadź numer elektronicznej Księgi Wieczystej (EKW) oraz dane działki ewidencyjnej. Wypełnij tabelę finansową na podstawie faktur imiennych.

Krok 4: Dołącz wymagane załączniki w formacie PDF/JPG: skany faktur, potwierdzenia przelewów bankowych, protokół odbioru robót sporządzony przez instalatora Dali Eco oraz dokumentację fotograficzną.

Krok 5: Podpisz wniosek bezpłatnym Profilem Zaufanym i wyślij online. Pieniądze wpłyną na Twój rachunek bankowy w ciągu 30–60 dni od pozytywnej weryfikacji.

✅ Kompletna Checklista Inwestora Wnioskodawcy Mikroretencja 2026

- ☐ **Krok 1:** Zweryfikuj powierzchnię połaci dachowej – minimum 50 m² powierzchni spływu.
- ☐ **Krok 2:** Upewnij się, że na Twoją nieruchomość NIE została wcześniej wypłacona dotacja z programu 'Moja Woda'.
- ☐ **Krok 3:** Wybierz certyfikowany zbiornik o łącznej pojemności minimum 2 000 litrów (2 m³) z Atestem Higienicznym PZH.
- ☐ **Krok 4:** Dopilnuj, aby każda faktura VAT za zbiornik, pompę i montaż została opłacona przelewem bankowym.
- ☐ **Krok 5:** Wykonaj zdjęcia z każdego etapu montażu (wykop, posadowienie zbiornika, podłączenie rur spustowych, punkt czerpalny).
- ☐ **Krok 6:** Sporządź i podpisz protokół odbioru końcowego montażu instalacji retencyjnej.
- ☐ **Krok 7:** Zaloguj się do Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD NFOŚiGW) na gwd.nfosigw.gov.pl.
- ☐ **Krok 8:** Podpisz wniosek elektronicznie Profilem Zaufanym (ePUAP) i pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru).

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA OD AUDYTU DO MONTAŻU I WYPŁATY DOTACJI

Nie trać czasu na urzędowe formalności — powierz wniosek i montaż doradcom Dali Eco

W Dali Eco bierzemy pełną odpowiedzialność za cały proces: wykonujemy certyfikowany Audyt Energetyczny MRiT/BGK, składamy wniosek o dofinansowanie (również z prefinansowaniem 0 zł wkładu własnego), montujemy pompy ciepła, fotowoltaikę, magazyny energii oraz ocieplenie i rozliczamy dotację do ostatniej złotówki.

BEZPOŚREDNI TELEFON DO DORADCY
📞 **+48 739 973 339**
Daniel Sawczuk • Pon.–Sob. 8:00–18:00

ADRES E-MAIL BIURA I WERYFIKACJI WNIOSKÓW
✉️ **biuro@dotacje-info.pl**
Siedziba: ul. Gdańska 129 lok. 6, 90-519 Łódź

🧱 **Kliknij tutaj: Oblicz dotację w Kwalifikatorze Online i zamów bezpłatną konsultację →**

Formularz kontaktowy ↗

Wydawca: „DaliEco" DANIEL SAWCZUK • NIP: 7272847033

Weryfikacja CEIDG i opinie 4.9/5.0 Google • https://dotacje-info.pl